



VILJANDI PREKYBA

Ateities pl. 28, 52181 Kaunas
Kodas 111493346

LDPE PLĖVELĖS ASORTIMENTAS

2017-03-01

Informaciją apie aktualias kainas ir užsakymus teikia regionų vadybininkai



TERMOPLĖVELĖ PREKĖMS ĮVYNIOTI



Naudojimas: Pakavimas termotunelyje.

Spalva	Storis	Plotis	Pakuotė	Paletė	Prekės ženklas
skaidri	30–150 µm	200–2 200 mm	rulonas (tūtos diametras 76 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 rulonų • 24 rulonai • 36 rulonai 	



LDPE PLĖVELĖ STATYBOS IR REMONTO DARBAMS, BUIČIAI



Spalva	Storis	Plotis	Žaliava	Pakuotė	Prekės ženklas
skaidri	25–200 µm	200–2 200 mm	<ul style="list-style-type: none"> • pirminė • antrinė • mišri 	rulonas (tūtos diametras 76 mm)	



LDPE PLĖVELĖ DURPĖMS UŽDENGTI



Apsauga nuo UV spindulių: 12 arba 24 mėn.

Tipas	Storis	Spalva	Plotis	Ilgis	Plotas	Prekės ženklas
Peat film 12360	<ul style="list-style-type: none"> • 120 µm • 150 µm 	juoda	12 m	30 m	360 m ²	POLIFILM®
Peat film 12480			12 m	40 m	480 m ²	
Peat film 12600			12 m	50 m	600 m ²	
Peat film 14420			14 m	30 m	420 m ²	
Peat film 14560			14 m	40 m	560 m ²	
Peat film 14700			14 m	50 m	700 m ²	
Peat film 16480			16 m	30 m	480 m ²	
Peat film 16640			16 m	40 m	640 m ²	
Peat film 16800			16 m	50 m	800 m ²	
Peat film 18720			18 m	40 m	720 m ²	
Peat film 18900			18 m	50 m	900 m ²	



LDPE PLĖVELĖ MEDIENAI UŽDENGTI IR PAKUOTI

Spalva	Storis	Plotis	Pakuotė	Prekės ženklas
• juoda • balta	90–150 µm	2,7 m	rulonas (bruto svoris apie 50 kg)	
		3,0 m		
		3,3 m		
		3,5 m		



UŽSEGAMI „MINIGRIP“ MAIŠELIAI



Pastaba: Lentelėje pateikti standartiniai matmenys. Dėl nestandartinių dydžių „minigrip“ maišelių teirautis regionų vadybininkų.

Tipas	Plėvelės storis, užsegimas	Plotis	Ilgis	Dėžė	Prekės ženklas
WBV-40	40 µm Maišeliai užsegami juostele	40 mm	60 mm	20 000 vnt.	WBV®
WBV-60		60 mm	80 mm	15 000 vnt.	
WBV-70		70 mm	100 mm	20 000 vnt.	
WBV-80		80 mm	120 mm	16 000 vnt.	
WBV-100		100 mm	150 mm	10 000 vnt.	
WBV-120		120 mm	170 mm	8 000 vnt.	
WBV-150		150 mm	220 mm	6 000 vnt.	
WBV-160		160 mm	250 mm	6 000 vnt.	
WBV-180		180 mm	250 mm	4 000 vnt.	
WBV-200		200 mm	300 mm	3 000 vnt.	
WBV-250		250 mm	350 mm	2 000 vnt.	
WBV-300		300 mm	400 mm	2 000 vnt.	
WBV-350		350 mm	450 mm	2 000 vnt.	