

**NASTRO AUTOADESIVO DA IMBALLAGGIO**  
**CARTON SEALING TAPE**

**400**

Dati tecnici		<i>Physical properties</i>		
		u. m.	Valore tipico <i>Typical value</i>	Limiti accettabilità <i>Acceptability gap</i>
Spessore BOPP	<i>BOPP thickness</i>	µm	<b>25</b>	± 5%
Spessore totale	<i>Total thickness</i>	µm	<b>40</b>	36 ÷ 44
Carico a rottura	<i>Tensile strength</i>	kg/cm	<b>4</b>	3 ÷ 5
Allungamento a rottura	<i>Elongation to break</i>	%	<b>140</b>	110 ÷ 220
Adesione metallo	<i>Peel adhesion</i>	g/cm	<b>250</b>	≥ 180
Rolling ball tack		cm	<b>1</b>	≤ 3
Shear metallo 50 °C (1 kg; 25 mm x 25 mm)	<i>Metal shear 50 °C</i>	min.		> 15
Shear cartone 23 °C (1 kg; 25 mm x 25 mm)	<i>Shear on cardboard 23 °C</i>	ore		> 120
Larghezza rotoli	<i>Width</i>	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m)	<i>Length (≤ 132 m)</i>	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m)	<i>Length (&gt; 132 m)</i>	m		± 0,5%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta - *Test methods are available on request*

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/ <i>Clear</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma naturale in solvente <i>Natural rubber in solvent</i>

<b>Garanzia</b>  <b>Guarantee</b>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna  <i>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date</i>
---	---