



VILJANDI PREKYBA

Ateities pl. 28, 52181 Kaunas
Kodas 111493346

ĮRANKIŲ IR ĮRENGINIŲ ASORTIMENTAS

2024-05-24

Informaciją apie aktualias kainas ir užsakymus teikia regionų vadybininkai

ĮRANKIAI LIPNIOSIOMS JUOSTOMS

H11CP (50 mm pločio juostai)



H75CP (75 mm pločio juostai)



H13 (50 mm pločio juostai)



LAIKIKLIAI POLIESTERIO JUOSTŲ RITINIAMS



OP-13

Skirtas visų tipų poliesterio juostų ritiniams
Ritinio vidaus skersmuo 75 mm
Svoris 4,3 kg

ĮRANKIAI POLIPROPILENO (PP) JUOSTOMS



PLY-13, PLY-16, PLY-19

Skirtas polipropileno (PP) juostai rišti skardinėmis spynelėmis
Pastaba: Skardinės spynelės parduodamos atskirai.
Polipropileno (PP) juostos storis 0,5–0,8 mm
PLY-13: juostos plotis 12 (13) mm
PLY-16: juostos plotis 16 mm
PLY-19: juostos plotis 19 mm
Svoris 4,3 kg

PUSAUTOMATIS PP JUOSTOS SULDYMO ĮRENGINYS

StraPack iQ-400

Introducing iQ-400, Strapack's new semi-automatic strapping machine with dual tension mode. This allows for a wide variety of applications with just a flick of a switch.



iQ-400

- The iQ-400 is a durable and heavy-duty strapping machine designed to withstand various harsh environments.
- The iQ-400 is yet amazingly quiet to operate and well suited for office use also.
- The iQ-400 has less moving parts, which makes it easy to maintain and keeps the operation cost low.
- All electric parts are arranged in one side of the machine, enclosed in the cabinet, for easy maintenance and protection of crucial parts.
- The iQ-400 runs strap from 5 to 15.5 millimeters without additional parts.
- The torque tension mode is suitable for stronger tension or to strap compressible packages, while the stroke tension mode is best for soft tension or quick operation.
- Tool-free access to frequently accessed areas for easy maintenance.
- Hinged tables are easy to remove for daily maintenance.
- Adjustable legs are available upon request. With this option, table height can be adjusted from 775.5 up to 925.5mm.
- To make the machine more robust, side and rear panels between the legs are available upon request.

■ Standard Specifications

Dimensions	Width	780mm	30-11/16in.
	Height	777mm (incl. work guide)	30-9/16in. (incl. work guide)
	Depth	540mm	22-7/16in.
	Weight	46kg	101lbs.
Table Height		752mm	29-5/8in.
Min. Package Size		W 100mm x H 30mm	W 3-7/8in. x H 1-1/8in.
Joint / Strap / Coil		heat seal / polypropylene ID 200 or 230mm x W 200mm	heat seal / polypropylene ID 8 or 9in. x 8in.
Strap Width / Thickness		5, 6, 9, 12, 15.5mm / 0.45-0.7mm	1/4, 3/8, 1/2, 5/8in. / 0.017-0.027in.
Strap Tension		Max. 449N (45,8kgf)	Max. 100,9lbf
Power Supply		220-240V Single phase	50/60Hz 0.40kVA

Dimensions and specifications are subject to change without notice.

ĮRANKIAI RIŠIMO JUOSTOMS

BO-51



13–20 mm pločio 0,4–0,63 mm storio plieno juostai
(kerpa ir riša be spynelių, tvirtinimas „eglude“)
Svoris 4,25 kg
Juostos įtempimas 3 000 N

BO-7



13–20 mm pločio 0,4–0,8 mm storio plieno juostai
(kerpa ir riša be spynelių, tvirtinimas „eglude“)
Svoris 3,8 kg
Juostos įtempimas 4 000 N

Vežimėlis U-1



Universalus, tinka visų tipų plieno, polipropileno (PP) ir PET juostų ritiniams
Ritinio vidaus skersmuo 200–406 mm

Vežimėlis OP-5



Plieno juostos ritiniams, susuktiems viena eile
Plieno juostos plotis 13–20 mm
Ritinio vidaus skersmuo 260–310 mm, išorės <600 mm
Svoris 15,5 kg

Vežimėlis OP-7



Plieno juostos ritiniams, susuktiems trimis eilėmis
Plieno juostos plotis 13–20 mm
Ritinio vidaus skersmuo 400 mm, išorės <600 mm
Svoris 17,5 kg

ĮRANKIAI POLIPROPILENO (PP) IR PET JUOSTOMS



H-21R

Skirtas polipropileno (PP) ar PET juostoms rišti vielinėmis sagtimis
Pastaba: Vielinės sagtys parduodamos atskirai.
Polipropileno (PP) ar PET juostos plotis 10–19 mm, storis 0,5–0,9 mm
Svoris 1,4 kg



ZAPAK ZP93, ZP97

Skirtas padėklams ar didesniems objektams surišti polipropileno (PP) ar PET juosta be sagčių ir spynelių.

Rankinis, veikia nuo 18 V Li-Ion baterijos. Tinka toms vietoms, kur neįmanoma ar sunku pasiekti elektros energijos šaltinį (angaruose, lauke ir pan.). Turi automatinio juostos įtempimo bei rišimo (sulydymo) funkcijas. Savybės:

- ✓ ergonominis dizainas ir mažas svoris (lengviausias savo klasėje);
- ✓ vienarankis valdymas užtikrina didelį našumą;
- ✓ tinka vidutinio ar aukšto dažnumo pakavimo darbams;
- ✓ konstrukcija užtikrina paprastesnį juostos įdėjimą ir išėmimą;
- ✓ juostos laikikliai padeda pasiekti ypač didelę įtempimo gebą iki 4 000 N = 400 kg (modelis ZP97);
- ✓ lengvas valdymas: pakuotojas apvynioja juostą aplink pakuojamas prekes ir įdeda ją į įrankio surišimo lizdą, tuomet įtempimas ir rišimas atliekami automatiškai;
- ✓ jutiklinis valdymo skydelis su skaitmeninėmis švieselėmis;
- ✓ „soft mode“ režimas – labai lengvoms ar trapioms pakuotėms;
- ✓ bešepetis variklis – mažas energijos suvartojimas didina ciklų skaičių per vieną baterijos įkrovimą;
- ✓ baterija neturi „atminties efekto“ – iki dukart daugiau ciklų ir ilgas darbinis laikotarpis.



SIGNODE BXT3-16



Darbo principas: įkraunama akum. baterija Bosch 18 V, 2,0 Ah.

Sulydoma PET / PP juosta 12–13 mm ar 15–16 mm

PET juostos storis: 0,5–1,0 mm

PP juostos storis: 0,7–1,0 mm

Maksimali suveržimo jėga: 2500 N

Darbo režimas (nustatomas): rankinis / automatinis

Svoris: 3,8 kg

Darbo temperatūra (optimali): -10°C – +40°C

Į komplektą įeina:

✓ įrankis BXT3-16;

✓ įkroviklis;

✓ viena Bosch 18 V, 2,0 Ah baterija;

✓ instrumentų komplektas;

✓ instrukcija originali;

✓ sintetinis tepalas **Würth HHS 2000**;

✓ jutiklinio ekrano apsauginis dangtelis.

Garantija: 12 mėnesių arba 50 000 darbo ciklų, jei atliekama reguliari priežiūra!*

* *Priežiūros intervalas – 25 000 darbo ciklų, priežiūros išlaidos – pagal susitarimą. Naudodamas įrankį naudotojas turi atidžiai atlikti profilaktinę priežiūrą, kaip aprašyta vartotojo vadovo 6 skyriuje.*

Teikiame atsargines dalis, aptarnaujame garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

„FOAM“ IR PŪSTOS PLĖVELĖS RULONŲ STOVAI

RH-1600



Tinka „Foam“ ir pūstai (burbulinei) plėvelei pjaustyti, taip pat popieriaus rulonams
 Didžiausias darbinis plotis 1 600 mm
 Rulono išorinis skersmuo 1 000 mm
 Didžiausias rulono svoris 80 kg
 Matmenys 2 000 x 950 x 1 050 mm
 Svoris 31 kg

RV-1600



Tinka „Foam“ ir pūstai (burbulinei) plėvelei pjaustyti, taip pat popieriaus rulonams
 Didžiausias darbinis plotis 1 600 mm
 Rulono išorinis skersmuo 900 mm
 Didžiausias rulono svoris 80 kg
 Matmenys 1 100 x 1 010 x 2 050 mm
 Svoris 50 kg

BETŪTĖS „STRETCH“ PLĖVELĖS DISPENSERIAI (TIK RANKINIO NAUDOJIMO RULONAMS)



„STRETCH“ PLĖVELĖS MINIRULONŲ LAIKIKLIAI IR VYNIOJIMO ĮRANKIAI

